

**ГАЗ-34039-12 (с гусеницами РМШ)<sup>1</sup>**  
**ГАЗ-34039-13 (с гусеницами ОШ)<sup>2</sup>**



Пассажирский, тент, подвесной каток ленивца. На транспортере установлена пятиступенчатая коробка передач, главная передача в моноблоке с дополнительной передачей, автономный отопитель «Webasto».

<sup>1</sup> - РМШ – резинометаллический шарнир, ресурс гусениц 12000 км.

<sup>2</sup> - ОШ – открытый шарнир, ресурс гусениц 6000 км.

Характеристика	Значение
Масса снаряженного снегоболотохода (без груза и экипажа), кг	4800
Грузоподъемность без потери плавучести, кг	1200 (1700*)
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	2000
<b>Количество посадочных мест</b>	
в кабине	2
в кузове (в т.ч. спальных)	8(4)
Среднее удельное давление на грунт, кПа (кгс/см <sup>2</sup> )	21,4(0,214)
<b>Двигатель Д245.12С-820 дизельный, рядный 4-цилиндровый с турбонадувом:</b>	
мощность, кВт (л. с.) брутто	80(108,8)
максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м)	350(35,7)
<b>Максимальная скорость движения, км/ч</b>	
по шоссе	65
на плаву, км/ч	5-6
<b>Габаритные размеры:</b>	
ширина, мм	2570
длина, мм	5720
высота, мм	2130
<b>Внутренние размеры кузова:</b>	
ширина, мм	1678
длина, мм	2706
высота, мм	1425
Колея, мм	2180
База, мм	3600
Дорожный просвет, с полной нагрузкой мм, не менее	400
Преодолеваемый угол подъема, град	35
Средний расход топлива	50л/100км
Запас хода по топливу по шоссе, км	900

\*- Кратковременно до 1700 кг.