

**ГАЗ-34039-32 (с гусеницами РМШ)<sup>1</sup>**  
**ГАЗ-34039-33 (с гусеницами ОШ)<sup>2</sup>**



Пассажирский, металлический верх, подвесной каток ленивца. На транспортере установлена пятиступенчатая коробка передач, главная передача в моноблоке с дополнительной передачей, автономный отопитель «Webasto».

<sup>1</sup> - РМШ – резинометаллический шарнир, ресурс гусениц 12000 км.  
<sup>2</sup> - ОШ – открытый шарнир, ресурс гусениц 6000 км.

Характеристика	Значение
Масса снаряженного снегоболотохода( без груза и экипажа) кг	4900
Грузоподъемность, кг	1100 (1600*)
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	2000
<b>Количество посадочных мест</b>	
в кабине	2
в кузове (в т.ч. спальных)	8(4)
Среднее удельное давление на грунт, кПа (кгс/см <sup>2</sup> )	22,1(0,221)
<b>Двигатель Д245.12С-820 дизельный, рядный 4-цилиндровый с турбонаддувом:</b>	
мощность, кВт (л. с.) брутто	80(108,8)
максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м)	350(35,7)
<b>Максимальная скорость движения, км/ч</b>	
по шоссе	65
на плаву	5-6
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	
ширина	2570
длина	5720
высота	2340
<b>Внутренние размеры кузова, мм:</b>	
ширина, мм	1678
длина, мм	2706
высота, мм	1600
Колея, мм	2180
База, мм	3600
Дорожный просвет, с полной нагрузкой мм, не менее	400
Преодолеваемый угол подъема, град	35
Средний расход топлива	50л/100км
Запас хода по топливу по шоссе, км	900

\*-Кратковременно до 1600 кг.